

D系列充磁机 D Series magnetizer

典型机型

KCJ-D20; KCJ-D40; KCJ-D60; KCJ-D80

采用高压脉冲电容；
充磁电压数字显示50~1200V间任意可调；
可用于全自动流水线；
小电感负载型（后缀G）

适合范围

- ※ 钕铁硼、铁氧体等普通充磁。
- ※ 永磁直流电机多极充磁。
- ※ 钕铁硼或铁氧体扬声器的充磁。

Typical model

- ※ Adopt high voltage pulse Capacitance .
- ※ Output Voltage can be move with 50 to 1200V.
- ※ Can use it to automatism work line.
- ※ Low inductance load model (suffix G)

Fit range

- ※ Normal magnetizing for magnet material as NdFeB, Ferrite and so on.
- ※ Magnetizing for permanent magnet DC motor
- ※ For NbFeB or ferrite's loudspeakers.



型号 Model	KCJ-D20G	KCJ-D40G	KCJ-D60	KCJ-D80
电源 Power	AC. 220V 10A	AC. 220V 15A	AC. 220V 15A	AC. 220V 20A
充磁电压 Output volt.	DC 50V~1200V	DC 50V~1200V	DC 50V~1200V	DC 50V~1200V
最大输出电流 Max.output curr.	20,000A	20,000A	20,000A	20,000A
电容量 Capacitance	2000 uF	4000 uF	6000 uF	8000 uF
放电能量 Discharge energy	1440 J	2880J	4320J	5760J
充电时间 Charge time	约 3 秒 (MAX) About 3 s(MAX)	约 3 秒 (MAX) About 3 s(MAX)	约 5 秒 (MAX) About 5 s(MAX)	约 7 秒 (MAX) About 7 s(MAX)
输出负载 Output load	多极充磁头、线圈 Multi-poles or coil	多极充磁头、线圈 Multi-poles or coil	线圈 coil	线圈 coil
外形尺寸 Dimensions	W D H 500×900×800	W D H 500×900×800	W D H 500×900×800	W D H 500×1000×800
重量 Weight	约 115 KG About 115 KG	约 125 KG About 125 KG	约 135 KG About 135 KG	约 155 KG About 155 KG