

专为永磁直流电机设计的充磁机

Special for permanent magnet DC motor magnetizer

典型机型

KCJ-3005GP1S; KCJ-1510GP1S, KCJ-1520GP1S; KCJ-1540GP1S

采用高压脉冲无感电容器和先进的控制技术；
充磁电压数字、指针表双重显示；50V~3000V (15系列50V~1500V)间任意可调；
电容量可切换、并有电容量显示；
输出脉冲电流显示功能；

适合范围

※ 小型钕铁硼电机，粘结钕铁硼电机，铁氧体电机，径向的，辐射向的充磁。

Typical model

- ※ Adopt high voltage pulse Capacitance and PLC Control technology.
- ※ Output Voltage number and finger table show together, the voltage range is 50V to 3000V (50V~1500V) can be moved freely.
- ※ Capacitance can be switched and show.
- ※ Can show output pulse current.

Fit range

※ Radial magnetizing for small type NdFeB motor, bonded NdFeB motor and Ferrite motor.



型号 Model	KCJ-3005GP1S	KCJ-1520GP1S	KCJ-1540GP1S
电源 Power	AC.220V 20A	AC.220V 20A	AC.220V 20A
充磁电压 Output volt.	DC 50V~3000V	DC 50V~1500V	DC 50V~1500V
最大输出电流 Max.output curr.	20,000A	20,000A	20,000A
电容量 Capacitance	500 uF	2000 uF	4000 uF
放电能量 Discharge energy	2250 J	2250 J	4500 J
充电时间 Charge time	约 3 秒 (MAX) About 3 s (MAX)	约 5 秒 (MAX) About 5 s (MAX)	约 6 秒 (MAX) About 6 s (MAX)
输出负载 Output load	多极充磁头、线圈 Yoke or Coil	多极充磁头、线圈 Yoke or Coil	多极充磁头、线圈 Yoke or Coil
外形尺寸 Dimensions	W D H 550×770×1270	W D H 550×770×1270	W D H 550×770×1270
重量 Weight	约 200 KG About 200 KG	约 220 KG About 220 KG	约 235 KG About 235 KG